

1. **Type de produit:** SI-UNI. Silicone Universel.

2. **Identification:**

Code	Description
SIUNIB280	Silicone Universel Blanc
SIUNIT280	Silicone Universel Transparent

3. **Utilisation prévue:**

Scellement pour façades pour applications intérieures et extérieures.

4. **Fabricant:**

Index Fixing Systems. Técnicas Expansivas S.L.
C/Segador, nº13
26006 Logroño, La Rioja, ESPAÑA

5. **Représentant autorisé:** Non applicable

6. **Système de vérification de la conformité:**

Système 3
Système 3: Pour réaction au feu

7. **Norme harmonisée:**

Laboratoire: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERIN INSTITUTE (ZAG).
Essai réalisé: Essai de type initial
Selon le système: 3

8. **Évaluation technique européenne:** Non applicable

9. **Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
TYPE F: EXT-INT		EN 15651-1
Réaction au feu	Classe F	
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 45%	
Adhésion / cohésion à extension prolongée après immersion dans l'eau	NF	
Récupération élastique	≥ 40%	
Propriétés de traction à extension maintenue	NF	
Adhésion / cohésion à température variable	NF	
Durabilité	Passe	

Conditionnement: Méthode A

Substrat: Verre

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Déclaration Règlementation Reach EC 1907/2006 :

Nous vous informons que Técnicas Expansivas S.L. est considérée comme utilisateur intermédiaire de substances selon la directive Reach EC 1907/2006.

Le produit fournis ne contient pas de substances considérées comme SVHC selon la liste de candidats dans une concentration égale ou supérieure à 0.1% (poids / poids).

La fiche de sécurité peut être demandée à l'adresse de courriel info@indexfix.com.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Javier Hernández
Logroño, 04.05.2020